



# blisk servis

**BLISK SERVIS d.o.o.**, Černetova ulica 5a, 1000 Ljubljana, Tel : 041 - 631 – 644, Fax : 01 – 300 -77-75  
[info@blisk-servis.si](mailto:info@blisk-servis.si), [www.blisk-servis.si](http://www.blisk-servis.si),  
Identifikacijska številka: SI29256364

## Umetna trava : višina preje 40 mm

<b>Tip :</b>	čopasta ne napolnjena sintetična trava	
<b>Material preje :</b>	PE naravnost monofilament in PP zvit monofilament	
<b>Tip preje :</b>	7.200/8 dTex + 5.200/8 dTex	
<b>Kakovost preje :</b>	okolju prijazna, UV odporen. UV odpornost je v skladu s standardom DIN 53387, brez kadmija in svinca	
<b>Barvna obstojnost :</b>	xenon test: modra lestvica > 7, siva lestvica > 4	
<b>Osnovna podloga :</b>	100% PP Thiobac s filcem, črna, UV odporen teža 155 gr/m <sup>2</sup>	
<b>Sekundarna podloga :</b>	črna lateksova sestava na osnovi stiren-butadiena (SBR), z drenažnimi luknjami ,teža : 850 gr/m <sup>2</sup>	
<b>Statve :</b>	5/8"	
<b>Višina preje :</b>	40 mm	(+/- 10%)
<b>Stopnja šiva na 10 cm :</b>	15	(+/- 10%)
<b>Stopnja šiva na m<sup>2</sup> :</b>	9.468	(+/- 10%)
<b>Teža :</b>	1.105 gr/m <sup>2</sup>	(+/- 10%)
<b>Skupna teža :</b>	2.110 gr/ m <sup>2</sup>	(+/- 10%)
<b>Prepustnost vode :</b>	60 litrov/min/100 cm <sup>2</sup>	
<b>Klasifikacija požarne odpornosti :</b>	Cfl-S1 (EN ISO 11925-2: polnilo s peskom ca. 5 mm) Elf-S1 (EN ISO 11925-2: brez polnila)	
<b>Priporočila polnila :</b>	brez polnila (opcijsko: kremenčev pesek 5 kg/m <sup>2</sup> )	

BLISK SERVIS d.o.o.  
Direktor:

Anže Tome